



Список оборудования в аренду



Алмазное бурение
Бензобур
Бензогенератор
Бетоносмесители
Вибраторы для бетона
Виброрейки
Виброплита
Вышка тура
Гибка и резка арматуры
Генераторы дизельные
Компрессор
Компрессор дизельный
Леса строительные
Лестницы стремянки
Мотоблоки
Мотопомпы
Нарезчик швов

Опалубка перекрытий
Осушители воздуха
Отбойный молоток
Паркетошлифовальное
Перфоратор
Плиткорез
Подъёмное оборудование
Полипропиленовая сварка
Пылесос
Прогрев бетона
Прицепы
Стабилизаторы напряжения
Тепловые пушки
Шлифовальное по бетону
Штроборез
Электросварка

Мы работаем ежедневно
без выходных и перерывов

Наш адрес: Московская обл., Мытищинский р-н,
Виноградовский с/о, д. Грибки, 1В

Контакты



Аренда установки алмазного бурения

Наибольшей популярностью у профессиональных строителей и монтажников пользуется установка алмазного бурения. За считанные минуты установка алмазного бурения позволяет производить превосходного качества обработку отверстия различной глубины и диаметра в рабочих железобетонных, бетонных, кирпичных и каменных поверхностях. По сравнению с перфораторами и электрическими отбойными молотками установка алмазного бурения во многом является более актуальным решением для строительных организаций.



2

	от 1 до 5 суток	от 6 до 20 суток	свыше 20 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Установка алмазного бурения Cardi 200 T1 200-EL Италия(Коронка, max Ø в бетоне, мм: 205)	1 700 р	1 400 р	1 300 р	30 000 р	130 000 р
Установка алмазного бурения Kern DM-255(Коронка, max Ø мм: 255)	1 800 р	1 700 р	1 600 р	35 000 р	115 000 р
Установка алмазного бурения Longdia Deltadrive E3-180 Германия(Коронка, max Ø мм: 150)	1 700 р	1 400 р	1 300 р	30 000 р	95 000 р
Makita DBM 230-SET(Коронка, max Ø мм: 230)	1 800 р	1 700 р	1 600 р	35 000 р	120 000 р
RVS 205(Коронка, max Ø мм: 205)	1 600 р	1 500 р	1 400 р	25 000 р	90 000 р



Аренда мотобура

Бензобур Stihl (Мотобур Штиль) ВТ 360 для двоих операторов
Высокопроизводительный мотобур для работы в паре, со складной несущей рамой. Подходит для разнообразных задач: от рытья простых ям до взятия проб грунта.

С помощью активирования блокировки редуктора можно извлечь из грунта заклинивший инструмент, не вынимая бура из патрона. В этом случае бензобур просто начинает вращаться против часовой стрелки и выходит из грунта.

Мощность двигателя л.с. – 3.9

Объём двигателя куб.см. - 60.3

Тип двигателя - 2 тактный

Вес кг. - 28.8

Система облегчения запуска ElastoStart

Страна сборки - Германия



3

	от 1 до 5 суток	свыше 5 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
<u>Бензобур гидравлический Iron Mole Compact (4-х тактный) (Мотобур Iron Mole Compact) для двух операторов(Мощность двигателя, л.с.: 7)</u>	2 500 р	2 300 р	20 000 р	115 000 р
<u>Бензобур Stihl (Мотобур Штиль) ВТ 360 для двоих операторов(Мощность двигателя, л.с.: 3,9)</u>	1 850 р	1 750 р	18 000 р	175 000 р
<u>Бензобур Stihl (Мотобур Штиль) ВТ 121 для одного оператора(Мощность двигателя, л.с.: 1,8)</u>	1 400 р	1 300 р	9 000 р	65 000 р
<u>Тренога с лебедкой для бензобура(Длина в сложенном состоянии, см:)</u>	500 р	450 р	5 000 р	27 000 р

Бензогенераторы



Аренда бензогенератора и сварочного генератора

	от 1 до 5 суток	свыше 6 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Бензогенератор Kipor KGE 12 E3(Номинальная мощность, кВт: 8,5)	1 500 р	1 400 р	25 000 р	150 000 р
Бензогенератор TSS SGG 7500E3 (220/380)(Номинальная мощность, кВт: 7.5)	1 500 р	1 400 р	17 000 р	75 000 р
Бензогенератор TSS SGG 7500 E(Номинальная мощность, кВт: 6,5)	1 000 р	900 р	17 000 р	70 000 р
Бензогенератор SDMO HX 6000 C(Номинальная мощность, кВт: 5,5)	1 200 р	1 100 р	25 000 р	100 000 р
Бензогенератор Kipor KGE 280EW сварочный(Номинальная мощность, кВт: 4,5)	1 500 р	1 400 р	25 000 р	220 000 р
Бензогенератор TSS SGW 4000EH сварочный(Номинальная мощность, кВт: 4)	1 300 р	1 200 р	12 000 р	75 000 р
Бензогенератор HYUNDAI HHY 3000F(Номинальная мощность, кВт: 2,6)	900 р	800 р	7 000 р	27 000 р
Бензогенератор TSS SGG 2600L(Номинальная мощность, кВт: 2,6)	800 р	700 р	7 000 р	22 000 р
Бензогенератор Kipor Sinemaster IG 2600(Номинальная мощность, кВт: 2,4)	800 р	700 р	6 000 р	35 000 р



Аренда бетономешалки

Ни одно современное строительство не обходится без применения бетона. Замешивать бетонный раствор по старинке в корыте с помощью лопаты сегодня вряд ли кто станет, на помощь строителям пришла бетономешалка. Эти нехитрые устройства позволяют довольно быстро приготовить бетонную смесь и длительно поддерживать ее в жидком состоянии, постоянно перемешивая слои раствора.



5

	от 1 до 5 суток	свыше 6 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Бетоносмеситель (бетономешалка) LIMEX 190 LS 024-1009(Напряжение, В: 220)	500 р	400 р	4 000 р	26 000 р
Бетоносмеситель (бетономешалка) RUSSLAND RSM-200(Напряжение, В: 220)	500 р	400 р	4 000 р	26 000 р



Что представляет собой глубинный вибратор

Современный глубинный вибратор является прекрасным помощником на различных этапах монолитного строительства. В отношении этого устройства выгодной услугой является аренда. Глубинный вибратор от компании «Мистер Прокат» позволяет сделать стены, фундамент и другие элементы современных бетонных конструкций максимально прочными, более долговечными, морозоустойчивыми и герметичными. Именно поэтому можно утверждать, что аренда вибратора глубинного является своеобразным залогом прекрасного итогового результата проведения строительных работ.



6

	от 1 до 5 суток	от 6 до 20 суток	свыше 20 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Вибратор для бетона Elmos EVR-12(Мощность, Вт: 1 100)	700 р	600 р	500 р	4 500 р	25 000 р
Вибратор для бетона ТСС ЭП-1.3/220 (35 x 1690 мм)(Мощность, Вт: 1 300)	700 р	600 р	500 р	4 500 р	16 000 р
Вибратор для бетона Elmos EVR-15(Мощность, Вт: 1 400)	700 р	600 р	500 р	4 500 р	26 000 р
Вибратор для бетона Elmos EVR-18(Мощность, Вт: 1 600)	800 р	700 р	600 р	5 000 р	26 000 р
Вибратор для бетона Elmos EVR-24(Мощность, Вт: 2 400)	800 р	700 р	600 р	6 000 р	34 000 р



Что представляет собой виброрейка

Виброрейка, независимо от модели и модификации состоит из мотора, который имеет механизм вибрации. Они скреплены балкой из металла. Виброрейка необходима для выравнивания и укладки смеси бетонной смеси, например, такой как силикатная, цементовая или асфальтовая. Цель вибрационного воздействия – снижение толщины бетонного слоя и, за счет более плотной укладки, повышение прочности.



7

	от 1 до 5 суток	от 6 до 15 суток	свыше 15 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Виброрейка бензиновая TSS-VTH-1,2 длина 6 м аренда(Частота вибрации: 8 500)	900 р	800 р	700 р	18 000 р	70 000 р
Виброрейка бензиновая TSS-VTH-1,2 длина 3 м аренда(Частота вибрации: 8 500)	700 р	600 р	500 р	15 000 р	65 000 р
Виброрейка бензиновая TSS- MSD-1,2(Частота вибрации: 8 500)	700 р	600 р	500 р	15 000 р	68 000 р
Виброрейка электрическая TSS BP-3(Частота вибрации: 8 000)	500 р	400 р	300 р	5 000 р	31 000 р



Что представляет собой виброплита

Виброплита, также как и вибротрамбовка (вибронога) представляет собой строительный инструмент с ручной системой запуска. Модель используется для подготовки поверхности перед дорожными или ремонтными работами. Бензиновый или электрический двигатель обеспечивает работу вибратора. Благодаря принудительной системе охлаждения двигатель виброплиты не перегревается длительное время. Вес виброплиты может быть от 70 до 350 кг. Глубина уплотнения до 700 мм.



8

	от 1 до 5 суток	от 6 до 20 суток	свыше 20 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Виброплита реверсивная TSS-VP250H(Вес, кг: 250)	2 200 р	2 000 р	1 800 р	35 000 р	155 000 р
Виброплита реверсивная TSS-MSH160E-H(Вес, кг: 161)	1 300 р	1 200 р	1 100 р	20 000 р	115 000 р
Виброплита TSS-MS120H(Вес, кг: 120)	1 200 р	1 100 р	900 р	17 000 р	68 000 р
Виброплита TSS-VP90E(Вес, кг: 91)	1 000 р	900 р	700 р	12 000 р	53 000 р
Виброплита TCC VP-90T(Вес, кг: 90)	1 000 р	900 р	700 р	12 000 р	63 000 р
Виброплита TCC VP-60HT(Вес, кг: 69)	900 р	800 р	700 р	9 000 р	42 000 р
Вибротрамбовка TSS RM80H(Вес, кг: 78)	1 500 р	1 300 р	1 000 р	25 000 р	123 000 р
Вибротрамбовка TSS RM75L(Вес, кг: 72)	1 500р	1 300 р	1 000 р	20 000 р	90 000 р



Размер рабочей площадки, м	Высота, м		Вес, кг	Арендная ставка, руб/сут.				Залоговая сумма, Руб.		Полная стоимость, Руб.
	общая	настил а		3 до 14 сут.		15 до 30 сут.	Свыше 30 сут.			
1.0 x 1.5	3.6	2.3	169	370	450	300	270	3 700	4500	10 180
	4.4	3.1	177	400	500	320	280	4 000	5000	11 570
	5.6	4.3	201	540	600	450	400	5 400	6000	15 770
	6.4	5.1	209	570	650	470	420	5 700	6500	16 530
	7.6	6.3	233	630	700	520	460	6 300	7000	18 330
	8.4	7.1	241	660	750	540	480	6 600	7500	19 090
	9.6	8.3	265	720	800	590	530	7 200	8000	20 890
	10.4	9.1	273	750	850	610	540	7 500	8500	21 650
	11.6	10.3	297	810	900	660	590	8 100	9000	23 450
1.4 x 2.0	3.6	2.3	214	430	500	350	310	4 300	5000	13 400
	4.4	3.1	219	470	550	380	340	4 700	5500	14 520
	5.6	4.3	250	530	600	430	380	5 300	6000	16 570
	6.4	5.1	255	570	650	460	410	5 700	6500	17 690
	7.6	6.3	286	710	800	590	530	7 100	8000	22 140
	8.4	7.1	291	750	850	620	550	7 500	8500	23 260
	9.6	8.3	322	810	900	670	600	8 100	9000	25 310
	10.4	9.1	327	850	950	700	630	8 500	9500	26 430
	11.6	10.3	358	910	1000	750	670	9 100	10000	28 480
	12.4	11.1	363	950	1050	780	700	9 500	10500	29 600
	13.6	12.3	394	1 010	1100	830	740	10 100	11000	31 650
	14.4	13.1	400	1 050	1150	860	770	10 500	11500	32 770
	15.6	14.3	430	1 ПО	1200	910	810	11 100	12000	34 820
	16.4	15.1	435	1 150	1250	940	840	11 500	12500	35 940
	17.6	16.3	466	1 210	1300	990	890	12 100	13000	37 990
	18.4	17.1	471	1 250	1350	1 020	910	12 500	13500	39 ПО
	19.6	18.3	502	1 310	1400	1 070	960	13 100	14000	41 160
	20.4	19.1	507	1 350	1450	1 100	990	13 500	14500	42 280
	21.6	20.3	538	1 410	1500	1 150	1 030	14 100	15000	44 330

Гибка и резка арматуры



Аренда установки для гибки и установки для резки арматуры

Станок для гибки арматуры с концевиком TCC GW 40A используется для сгибания стальной арматуры диаметром от 6 мм до 35 мм без необходимости ее предварительного прогрева. Трехфазный агрегат оснащается двигателем мощностью 3000 Вт, который гарантирует стабильное вращение диска со скоростью 12 об/мин. Модель работает с высоким уровнем точности благодаря концевому доводчику. Агрегат имеет размер 910x850x770 мм. Высокотехнологичный станок находит применение в строительной и промышленной сферах.

10

	от 1 до 5 суток	от 6 до 15 суток	свыше 15 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Аренда станка для гибки арматуры TCC GW 40A(Мощность двигателя, кВт: 3)	2 000	1 800	1 600	30 000	115 000
Аренда станка для резки арматуры TCC GQ 42A(Мощность двигателя, кВт: 3)	2 000	1 800	1 600	40 000	155 000



Что представляет собой дизельный генератор

Дизельные генераторы «Денио» — это продукция одноименной японской компании, которая занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке оборудования для автономного энергоснабжения. Востребованность техники этой марки обусловлена высоким качеством, надежностью в эксплуатации, длительным рабочим ресурсом. При этом широкий диапазон мощности позволяет подобрать модель, которая будет оптимально соответствовать потребностям покупателя. К примеру, в каталоге нашей компании вы можете выбрать и купить генератор мощностью от 2,7 до 693 кВт.



11

Модель	от 5 до 29 суток	от 30 до 89 суток	свыше 90 суток
<u>Дизельный генератор Denyo DCA-150 (125 кВА / 100 кВт)</u>	4 600 р	4 300 р	4 100 р
<u>Дизельный генератор Denyo DCA-220 (200 кВА / 160 кВт)</u>	6 000 р	5 800 р	5 500 р
<u>Дизельный генератор Denyo DCA-25 (20 кВА / 16 кВт)</u>	2 400 р	2 100 р	1 900 р
<u>Дизельный генератор Denyo DCA-400 (350 кВА / 280 кВт)</u>	10 100 р	9 200 р	8 600 р
<u>Дизельный генератор Denyo DCA-45 (37 кВА / 30 кВт)</u>	2 700 р	2 500 р	2 300 р
<u>Дизельный генератор Denyo DCA-60 (50 кВА / 40 кВт)</u>	3 200 р	3 000 р	2 700 р
<u>Дизельный генератор Denyo DCA-600 (550 кВА / 440 кВт)</u>	15 300 р	12 300 р	11 400 р
<u>Дизельный генератор Denyo DCA-90 (75 кВА / 60 кВт)</u>	3 700 р	3 500 р	3 200 р
<u>Дизельный генератор Denyo DCA-125 (100 кВА / 80 кВт)</u>	4 300 р	4 100 р	3 600 р



Что представляет собой электрический воздушный компрессор

Поршневые компрессоры Ремеза отлично подходят для небольших цехов и производств, где нет постоянной потребности в больших объемах сжатого воздуха. Это оборудование применяют в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на автотранспортных предприятиях и многих других.

Вне зависимости от сферы применения к поршневому компрессору предъявляются высокие требования по качеству и надежности, так как его нестабильная работа может привести к сбоям во всей технологической цепочке, снижению производительности.



12

	от 1 до 5 суток	свыше 5 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 30А(Ресивер, л: 100)	1 000 р	900 р	9 000 р	44 000 р
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LH20 А(Ресивер, л: 100)	800 р	700 р	7 000 р	41 000 р
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С- 50 LB 30 А(Ресивер, л.: 50)	800 р	700 р	7 000	37 000 р



Что представляет собой дизельный компрессор

Для организации производственного процесса необходимо качественное оборудование. Очень важно остановить свой выбор на надежной технике. Мы предлагаем вам компрессоры марки «Denyo». Оборудование незаменимо в любой ситуации, где есть потребность в сжатом воздухе. Устройства зарекомендовали себя с лучшей стороны и пользуются большим спросом.



13

Модель	от 5 до 29 суток	от 30 до 89 суток	свыше 90 суток
<u>Airman PDS-390S (Производительность, м3/мин: 11,0)</u>	5 500 р	4 400 р	4 100 р
<u>AIRMAN PDS750S (Производительность, м3/мин: 21,2)</u>	7 200 р	6 000 р	5 600 р
<u>Airman PDS-655S (Производительность, м3/мин: 18,5)</u>	6 500 р	5 300 р	5 000 р
<u>AIRMAN PDSG-750S (Производительность, м3/мин: 21,2)</u>	11 700 р	9 400 р	8 700 р
<u>AIRMAN PDSF-530S (Производительность, м3/мин: 15)</u>	7 400 р	6 100 р	5 700 р



Модель	Стоимость аренды с сутки за м2.			
	До 100 м2	От 101 до 500 м2	От 501 до 1000 м2	Свыше 1000 м2
<u>Рамные леса ЛРСП-40</u>	От 80 р	55 р	36 р	27 р



Online расчет проката



Прокат лесов строительных – услуга с минимальной стоимостью

В наше время строительные компании все чаще предпочитают пользоваться арендой рамных лесов, нежели покупать их в собственность. Причинами тому служат соображения экономической выгоды и удобства использования. При этом упомянутые соображения одинаково актуальны как для крупных компаний-монополистов, так и для представителей малого бизнеса. Взяв леса в аренду, они избавляют себя от лишних финансовых трат, ведь строительное оборудование нынче дорого. Хранение неиспользуемых комплектов строительных лесов тоже требует дополнительных расходов, которые могут выливаться в весьма значительные суммы. И все это без учета того, что любые леса со временем теряют конструкционные элементы, способные деформироваться или разрушаться. Восстановление комплектности строительных лесов связано с немалыми трудностями.

Неудивительно, что, взвесив все «за» и «против», многие склоняются к тому, чтобы взять леса строительные в аренду. Главное только найти хорошего арендодателя, который предложит удобные условия и не потребует лишнего за свои услуги. Таких компаний, скажем прямо, не очень много, но они есть!



Что такое стремянка

Это раскладывающаяся лестница. Она имеет 2-е жесткие рамы, соединенные подвижно, для страхования они соединены мягким и жестким способом. Телескопическая лестница отличается от стремянки в первую очередь высотой. Длина лестницы, состоящей из 3-х секций, может достигать 15 и более метров. Взять напрокат такую лестницу можно в нашей компании СтройАренда.



15

	от 1 до 5 суток	от 6 до 15 суток	свыше 15 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Аренда лестницы 6 м 3-х секционной(Длина max, см: 631)	700	650	600	3 000	9 000
Аренда лестницы 11 м 3-х секционной(Длина, см: 1 095)	800	750	700	4 000	17 000
Аренда лестницы 15 м 3-х секционной(Длина, см: 1 526)	900	850	800	5 000	25 000



Что представляет собой мотоблок

Мотоблок — универсальное мобильное энергетическое средство на базе одноосного шасси, разновидность малогабаритного трактора.

По способу агрегатирования с орудием различают колёсные мотоблоки и мотокультиваторы (мотоорудия). Однако, жёсткой классификации нет и машины обладающие признаками мотокультиватора могут называться «мотоблоком».

У колёсного мотоблока работа орудия осуществляется за счет тягового усилия, создаваемого колёсной или гусеничной ходовой частью, а у мотокультиватора орудие (фреза, пропольник) устанавливается на ведущую ось вместо колёс. Многие мотоблоки допускают различные схемы агрегатирования, но, как правило, для лёгких мотоблоков базовой комплектацией является фрезерный мотокультиватор, а для тяжелых — колёсный плуг.



16

	от 1 до 5 суток	от 5 до 15 суток	свыше 15 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Культиватор Hyundai T900(Мощность, л/с: 7)	1 200 р	1 000 р.	900 р	8 000 р	41 000 р
Мотоблок Patriot Калуга М 7 л.с. пониженная передача(Мощность, л/с: 7)	1 500 р	1 300 р.	1 100 р	8 000 р	39 000 р
Мотоблок Patriot T7.0/1150 PRO(Мощность, л/с: 7)	1 200 р	1 100 р.	900 р	8 000 р	43 000 р
Мотоблок Салют 5БС-6,5(Мощность, л/с: 6,5)	1 200 р	1 000 р.	900 р	8 000 р	37 000 р
Плуг для мотоблока П1-20/2(Габаритные размеры, мм: 535x285x410)	150 р	100 р.	100 р	300 р	1 700 р



Что представляет собой мотопомпа

Мотопомпой называют самовсасывающий водяной насос, приводимый в действие двигателем внутреннего сгорания или электромотором.

Работа данного агрегата происходит следующим образом: мотор приводит в действие диафрагму или рабочее колесо (крыльчатку) насоса. В результате создается разрежение, под действием которого вода поступает во всасывающий шланг и затем выбрасывается во внешнюю напорную трубу.

Благодаря наличию автономного двигателя работа топливных мотопомп не зависит от внешних источников энергии (электрической сети, газовой магистрали). Это позволяет использовать их для выполнения самых разных операций: полива, водоснабжения зданий, откачки воды из колодцев, тушения пожаров и очистки выгребных ям (септиков).



Модель	от 1 до 5 суток	от 6 до 15 суток	свыше 15 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
<u>Мотопомпа для грязной воды FUBAG PG 1800T (Мощность двигателя, кВт/л.с.: 9,56/13)</u>	1 200 р	1 100	900 р	10 000 р	54 000 р
<u>Мотопомпа для чистой (слабозагрязненной) воды FUBAG PTH 1000 ST (Мощность двигателя, кВт/л.с.: 3,6/4,8)</u>	1 100 р	1 000 р.	800 р	9 000 р	37 000 р



Что представляет нарезчик швов

Комфортным в использовании и надежным оборудованием, предназначенным для прорезания прямолинейных технологических швов и пазов, является нарезчик швов. С помощью нарезчика швов при ремонте дорожного полотна, значительных монолитных горизонтальных поверхностей или бетонных полов настилка и установка полотен и бетонных карт становится



18

	от 1 до 5 суток	от 6 до 15 суток	свыше 15 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Резчик швов Splitstone CS 146(Диск max Ø, мм: 400)	1 400 р	1 300 р	1 200 р	20 000 р	70 000 р
Резчик швов Splitstone CS 189(Диск max Ø, мм: 500)	1 900 р	1 800 р	1 700 р	25 000 р	120 000 р
Резчик швов Splitstone CS 144E(Диск max Ø, мм: 400)	1 300 р	1 200 р	1 100 р	18 000 р	65 000 р
Резчик швов Splitstone CS 2415E(Диск max Ø, мм: 600)	2 600 р	2 500 р	2 400 р	28 000 р	160 000 р
Резчик швов TSS-450L(Диск max Ø, мм: 450)	1 800 р	1 700 р	1 500 р	18 000 р	95 000 р
Резчик швов TSS-RH-500L(Диск max Ø, мм: 500)	1 900 р	1 800 р	1 700 р	20 000 р	110 000 р
Бензорез Makita DPC 6431(Диаметр диска, мм: 350)	2 000 р	1 800 р	1 700 р	15 000 р	67 000 р
Бензорез Piran PN720(Диск max Ø, мм: 350)	1 000 р	900 р	800 р	9 000 р	32 000 р

Опалубка перекрытия



Online расчет проката

Что представляет опалубка перекрытия

Система опалубки перекрытий на телескопических стойках используется в монолитном строительстве при высотах от 1,7 метров до 4,5 метрах и нагрузках до 7 тонн. Аренда строительных стоек обеспечит удобство и безопасность работ при создании монолитных перекрытий. В вертикальном положении стойку удерживает тренога. Для того, чтобы зафиксировать продольные балки используется унивилка опалубки перекрытий. Аренда этого оборудования позволит существенно снизить ваши расходы. При использовании стоек телескопических для опалубки в комплекте с ними могут применяться алюминиевые или деревянные балки.



Модель	от 1 до 30 суток	от 30 до 60 суток	Свыше 60 суток	Залог	Полная стоимость
Стойка домкрат 3,1 м	5,0 Р	4,0 Р	3,0 Р	1 200,0 Р	250,0 Р
Стойка домкрат 3,7 м	5,0 Р	4,0 Р	3,0 Р	1 400,0 Р	250,0 Р
Стойка домкрат 4,0 м	6,0 Р	5,0 Р	4,0 Р	1 700,0 Р	350,0 Р
Стойка домкрат 4,5 м	7,0 Р	6,0 Р	5,0 Р	1 900,0 Р	450,0 Р
Унивилка	3,0 Р	2,0 Р	1,0 Р	210,0 Р	60,0 Р
Тренога	3,5 Р	3,0 Р	2,0 Р	560,0 Р	150,0 Р
Балка двутавровая БДК-1 (за 3 метра)	10,0 Р	9,0 Р	8,0 Р	960,0 Р	300,0 Р
Фанера ламинированная (2440x1220x18мм)	70,0 Р	60,0 Р	50,0 Р	4 200,0 Р	1 700,0 Р



Что представляет собой промышленный осушитель воздуха

Для устранения повышенной влажности в помещениях, в которых производятся строительно-монтажные работы, применяются мобильные осушительные установки. Сфера применения осушителей воздуха разнообразна. Это любые строительные, монтажные, реставрационные работы, связанные с «мокрыми» процессами – оштукатуриванием, окраской и заливкой жидкими компонентами.

Компанией «Мистер Прокат» предлагается аренда осушителя. Любой хороший осушитель воздуха, аренда которого возможна в нашей компании, поможет решить такие проблемы:

- предотвратить нежелательные образования плесени, коррозии или пятен на рабочих поверхностях;
- улучшить и ускорить естественную сушку;
- значительно уменьшить затраты на обогрев;
- ускорить любой процесс сушки при неблагоприятных условиях.



Осушитель воздуха MASTER DH 751(Мощность, Вт: 900)	900 р	800 р	15 000 р	75 000 р
Осушитель воздуха MASTER DH 62(Мощность, Вт: 950)	1 000 р	900 р	12 000 р	97 000 р
Осушитель воздуха MASTER DH 771(Мощность, Вт: 1 790)	1 000 р	900 р	20 000 р	110 000 р



Что представляет собой отбойный молоток

Для производства работ, когда необходимо применение мощной ударной силы, используются специальные инструменты – электрические или пневматические ручные отбойные молотки. С использованием отбойных молотков можно производить удаление асфальта, делать отверстия в перекрытиях, фундаментах или стенах. Принцип работы отбойного молотка основан на мощном непродолжительном ударе, вследствие которого происходит частичное разрушение в месте локации удара монолитных каменных, бетонных или кирпичных конструкций. Для производства таких работ можно отбойный молоток взять в аренду.



21

	от 1 до 5 суток	от 6 до 20 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Отбойный молоток DeWalt D-25980 (бетонолом)(Энергия удара, Дж: 68)	2 100 р	1 900 р	27 000 р	110 000 р
Отбойный молоток Bosch GSH27 (бетонолом)(Энергия удара, Дж: 60)	2 100 р	1 900 р	27 000 р	105 000 р
Отбойный молоток Bosch GSH1630(Энергия удара, Дж: 45)	1 600 р	1 500 р	15 000 р	80 000 р
Отбойный молоток Hitachi H65SB2(Энергия удара, Дж: 27)	1 200 р	1 000 р	9 000 р	50 000 р
Отбойный молоток Bosch GSH11E(Энергия удара, Дж: 5-25)	1 300 р	1 100 р	9 000 р	60 000 р



Паркетшлифовальная машина барабанного типа используется для глубокой циклевки любых деревянных полов. Данные машины пользуются спросом на территории РФ, они надежны, долговечные. Самой распространенной шлифмашинкой такого типа является агрегат СО-206, который производится на Одесском заводе на Украине. Он оснащен удобным барабаном шириной 200 мм и помпой, собирающей образующуюся в процессе шлифовки пыль в специальный пылесборный мешок.

Плоскошлифовальные машины используются для тонкой шлифовки паркетных полов и полов из массивной доски, для шлифовки перед колерованием или тонировкой, для межслоевой шлифовки при покрытии поверхности лаком, а также в процессе колерования или для нанесения масла. Плоскошлифовальные машинки пользуются спросом не только благодаря надежности, но и удобству использования, multifunctionality и способности проводить практически ювелирные работы с паркетом.



	от 1 до 5 суток	свыше 6 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Паркетшлифовальная машина СО 206(Производительность, м2/ч: 50)	1 400 р	1 200 р	22 000 р	107 000 р
Паркетшлифовальная машина LEVEL плоскошлифовальная (300 MM)(Производительность, м2/ч: 8)	1 300 р	1 200 р	18 000 р	92 000 р



Что представляет собой перфоратор

Перфоратор - это электрический инструмент ударно-вращательного действия, предназначенный для бурения отверстий в твёрдых материалах, а также для использования в качестве отбойного молотка.

Перфоратор заметно отличается от ударной дрели. Главное отличие заключается в том, что вместо механической передачи для создания ударного усилия используется пневматика либо электромеханическое устройство. Благодаря этому, перфоратор позволяет развить заметно большее усилие в точке бурения (дробления) и отличается на несколько порядков большей надёжностью.



23

	от 1 до 5 суток	свыше 5 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Перфоратор Bosch GBH 2-26(Потребляемая мощность, Вт: 800)	500 р	400 р	4 000 р	14 000 р
Перфоратор Makita HR 5211C(Потребляемая мощность, Вт: 1500 Вт)	700 р	600 р	7 000 р	48 000 р
Перфоратор DEWALT SDS-max(Потребляемая мощность, Вт: 1050)	600 р	500 р	5 000 р	32 000 р
Перфоратор Makita HR 4511C(Потребляемая мощность, Вт: 1350)	600 р	500 р	6 000 р	45 000 р
Перфоратор AEG 412440 PN 11E(Потребляемая мощность, Вт: 1 700)	1 100 р	1 000 р	9 000 р	54 000 р



от

Плиткорез в аренду – это выгодно

Когда осуществляются работы особо крупных объемов, связанных с отделкой помещений плиткой, наиболее правильным вариантом является применение электрического плиткореза. Такие модели созданы с водяным и воздушным охлаждением. С его помощью работа производится предельно аккуратно.

Преимущества электрического плиткореза, которые вы можете взять напрокат

У электрического плиткореза имеется ряд преимуществ, благодаря которым его охотно берут напрокат. К ним относятся:

- ✓ способность резать под углом в 45 градусов;
- ✓ точность надрезов;
- ✓ отсутствие шершавого края;
- ✓ минимум времени на обработку одной штуки;
- ✓ легкость и удобство процесса резки.



	от 1 до 5 суток	свыше 5 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Плиткорез Elmos ETC 370 + set(Стол, мм: 1 430)	1 600 р	1 500 р	18 000 р	115 000 р
Плиткорез Elmos ETC 370(Стол, мм: 940)	1 200 р	1 000 р	14 000 р	70 000 р
Плиткорез Elmos ETC 350(Стол, мм: 610)	1 000 р	900 р	10 000 р	55 000 р



от

Что представляет из себя рохля

Гидравлическая тележка (на жаргоне — «рокла», «рохла», «рохля») — транспортировщик поддонов, используемый для перемещения грузов вручную, преимущественно на поддонах (палетах). От обычных тележек отличается наличием гидравлического домкрата, который с помощью тяг и рычагов поднимает и опускает вилы тележки.



Что представляет из себя таль цепная

Ручные тали делят по числу шкивов в обоих блоках. Бывают двух-, трёх-, четырёх-, шести- восьми-, десяти- и двенадцатишкивные тали. Каждый шкив в подтягивающемся блоке обеспечивает двукратный выигрыш в силе и такой же проигрыш в расстоянии. Механизированные тали широко применяются во всех сферах современной промышленности.



25

	от 1 до 5 суток	от 6 до 20 суток	свыше 20 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Таль цепная грузоподъемность 2 тонны аренда(Грузоподъемность, т: 2)	400 р	300 р	200 р	2 000 р	9 000 р
Таль цепная грузоподъемность 1 тонна аренда(Грузоподъемность, т: 1)	300 р	200 р	150 р	1 500 р	7 300 р
Рохля 2 тонны Eurolifter EL-20 2.0 аренда(Грузоподъемность, т: 2)	400 р	300 р	200 р	5 000 р	28 000 р
Таль цепная грузоподъемность 1.5 тонна аренда(Грузоподъемность, т: 1.5)	350 р	300 р	250 р	1 500 р	7 300 р

Полипропиленовая сварка



Сварка полипропилена — это один из наиболее популярных методов обработки данного материала. С помощью сварки можно соединять практически любые полипропиленовые элементы: от листового материала до труб различного диаметра.



26

	от 1 до 5 суток	свыше 6 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Аппарат для сварки пластиковых труб Sturml TW7217(Напряжение, В: 220)	300 р	200 р	1 000 р	5 500 р



Что представляет собой строительный пылесос

Такие устройства отлично справляются с уборкой различного мусора, грязи и пыли, в том числе бетонной пылью, осколками стекла, гранитной крошкой, песком, металлической стружкой. Убрать качественно и быстро данные загрязняющие и мешающие работе вещи может только промышленный пылесос. Его преимущества по сравнению с бытовым – это повышенная прочность корпуса, более высокая мощность, приспособленность к трудным условиям эксплуатации. Такой пылесос справится не только с сухими загрязняющими веществами, но и различными жидкостями, в том числе, которые воспламеняются.



27

	от 1 до 5 суток	свыше 5 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Промышленный трех турбинный водо-пылесос Soteco PANDA 440M GA XP INOX(Потребляемая мощность, Вт: 3 х 1 400)	900 р	800 р	8 000 р	36 000 р
Промышленный пылесос SPARKY VC 1430MS(Потребляемая мощность, Вт: 1 400)	600 р	500 р	4 000 р	17 000 р
Промышленный пылесос Makita 440(Потребляемая мощность, Вт: 1 100)	600 р	500 р	4 000 р	24 000 р



Для чего применяется станция прогрева бетона трансформатором

При производстве бетонных работ в зимнее время широко применяется электропрогрев бетона.

В настоящее время при отсутствии надежных и недорогих химических добавок – ускорителей твердения бетона — технология зимнего бетонирования в основном базируется на применении метода прогрева бетона с помощью специальных трансформаторов прогрева бетона с его последующим выдерживанием до достижения нормативных значений критической и распалубочной прочности.

- ✓ Такая технология обеспечивает возможность:
- ✓ сократить сроки строительства в 5-10 раз;
- ✓ эффективно использовать трудовые ресурсы и оборудование, в частности, опалубку;
- ✓ применять более дешевые бездобавочные бетонные смеси;
- ✓ исключить замерзание бетона в раннем возрасте и гарантировать требуемое высокое качество возводимых конструкций.



28

Модель	от 3 до 15 суток	от 16 до 45 суток	свыше 45 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
<u>ТСЗД-80/0,38(Номинальная мощность силового трансформатора, кВА/kVA: 80)</u>	900 р	800 р	750 р	24 000 р	100 000 р
<u>ТСЗД-63/0,38(Номинальная мощность силового трансформатора, кВА/kVA: 63)</u>	800 р	750 р	700 р	19 000 р	75 000 р
<u>СПБ-40(Номинальная мощность силового трансформатора, кВА/kVA:)</u>	700 р	650 р	600 р	20 000 р	70 000 р
<u>СПБ-35(Номинальная мощность силового трансформатора, кВА/kVA:)</u>	700 р	650 р	600 р	20 000 р	70 000 р
<u>СПБ-20(Первичная мощность кВт: 20)</u>	600 р	550 р	500 р	15 000 р	60 000 р



Какие бывают легковые прицепы

Хороший прицеп для легкового автомобиля должен отвечать современным требованиям надежности и безопасности. В зависимости от видов груза прицепы бывают двухколесные, четырехколесные, с заниженной рамой, с расширенной колеей, а также с приводом и тормозами. Таким образом, прежде чем сделать выбор, следует продумать множество нюансов.



29

Модель	от 1 до 5 суток	Свыше 5 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
<u>Прицеп для перевозки снегоходов, квадроциклов МЗСА 817712 (в комплекте каркас+тент) (Тип подвески: рессора)</u>	800 р	700 р	3 000 р	68 000 р
<u>Прицеп общего назначения МЗСА 817701 (Тип подвески: рессора)</u>	600 р	500 р	3 000 р	46 000 р



Что представляет собой стабилизатор напряжения

Стабилизатор напряжения — электромеханическое или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки.

По типу выходного напряжения стабилизаторы делятся на стабилизаторы постоянного напряжения и переменного напряжения. Как правило, вид напряжения на входе стабилизатора и на его выходе совпадают (постоянное либо переменное), но в некоторых типах стабилизаторов их виды разные.



	от 1 до 5 суток	Свыше 6 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Стабилизатор напряжения АСН-3(Максимальная мощность, кВА: 3)	300 р	200 р	3 000	12 000
Стабилизатор напряжения АСН-10(Максимальная мощность, кВА: 10)	400 р	300 р	4 000	16 000

Тепловые пушки



Online расчет тепловой мощности

Модель	от 3 до 15 суток	от 16 до 45 суток	свыше 45 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Дизельные пушки прямого нагрева					
Elmos DH110 (Номинальная тепловая мощность, кВт: 117)	800 р	700 р	600 р	10 000 р	60 000 р
FUBAG Passat 120 (Номинальная тепловая мощность, кВт: 116)	800 р	700 р	600 р	12 000 р	72 000 р
Калибр Профи ТПД-22 (Номинальная тепловая мощность, кВт: 22)	500 р	400 р	300 р	5 000 р	21 000 р
Дизельные пушки непрямого нагрева					
FUBAG PASSAT 65 AP (Номинальная тепловая мощность, кВт: 66)	1 000 р	900 р	800 р	15 000 р	85 000 р
Elmos DH353 (Номинальная тепловая мощность, кВт: 70)	1 000 р	900 р	800 р	15 000 р	98 000 р
TK-240 ID (Номинальная тепловая мощность, кВт: 70)	1 000 р	900 р	800 р	15 000 р	105 000 р
Электрические тепловые пушки					
DAIRE TB- 5/7 CT (Номинальная тепловая мощность, кВт: 3,0 - 4,5)	300 р	200 р	100 р	2 000 р	7 000 р
FUBAG BORA 150T (Номинальная тепловая мощность, кВт: 3,75 - 15,0)	400 р	300 р	200 р	4 000 р	14 000 р
Hintek серии PROF-24380 (Номинальная тепловая мощность, кВт: 24)	500 р	400 р	300 р	5 000 р	19 000 р
Газовые тепловые пушки					
DLT-FA150P (Мощность, кВт: 44)	530 р.	430 р.	330 р.	5 300 р.	20 000 р.
FUBAG Brise 30 аренда (Тепловая мощность, кВт: 30)	430 р	330 р	230 р	4 300 р	12 000 р
FUBAG Brise 80AT (Тепловая мощность, кВт: 80)	650 р	600 р	550 р	7 000 р	22 000 р



Для чего применяется шлифовка бетона

Заключительным этапом перед покраской бетонных полов является их качественная шлифовка. Она не только придает поверхности заворачивающую гладкость, но также предохраняет от появления в процессе эксплуатации вредной пыли и продлевает долговечность бетонного пола. Для проведения подобных работ понадобятся специальные шлифовальные машины. Но самое важное качественные шлифовальные фрезы и лопасти, правильно подобранные согласно ситуации.



32

	от 1 до 5 суток	от 6 до 20 суток	свыше 20 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
<u>Затирочная машина TSS DMD 1000 (бензин)(Мощность, Вт: 4/5,5)</u>	1 200 р	1 100 р	1 000 р	18 000 р	84 000 р
<u>Затирочная машина TSS DMD 900 (электрическая)(Мощность, Вт: 2,2)</u>	1 100 р	1 000 р	900 р	14 000 р	73 000 р
<u>Мозаично-шлифовальная машина МИКОМ СО-313.1(Мощность, кВт: 2.2)</u>	600 р	550 р	500 р	17 000 р	62 000 р
<u>Мозаично-шлифовальная машина СО-307(Мощность, Вт: 5.5)</u>	700 р	600 р	500 р	28 000 р	85 000 р
<u>Мозаично-шлифовальная машина Splitstone GM-245(Мощность, Вт: 5,5)</u>	1 400 р	1 300 р	1 000 р	25 000 р	145000 р
<u>Мозаично-шлифовальная машина Splitstone GM-122(Мощность, Вт: 4,0)</u>	1 200 р	1 000 р	900 р	14 000 р	95 000 р



Что представляет собой штроборез

Подобное оборудование для строительства и ремонта представляет собой сочетание двух дисков для резки с достаточно сильным двигателем. Его предназначение в короткий срок эффективно вырезать штробы в разных поверхностях, например, блоках из бетона или плитах из гранита. Как правило, небольшие организации и частные лица предпочитают брать в аренду строительные пылесосы со штроборезами, в виду того, что расходы на покупку не оправдывают себя.



	от 1 до 5 суток	свыше 5 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Штроборез Elmos ECS248(Потребляемая мощность, кВт: 1,8)	900 р	800 р	7 000 р	18 000 р
Штроборез Sparky FK653(Потребляемая мощность, кВт: 2,5)	900 р	800 р	7 000 р	21 000 р



Что представляет электросварка

Основное назначение всех сварочных источников — обеспечивать стабильное горение сварочной дуги и её легкий поджиг. Одним из самых важных параметров сварочного процесса является его устойчивость к колебаниям и помехам. Существует несколько видов источников питания сварочной дуги — трансформаторы, дизельные или бензиновые электрогенераторы, выпрямители и инверторы.

Типы инверторных источников сварочного

Инверторные источники сварочного тока для всех видов сварки устроены одинаково. Отличие состоит лишь в формируемой вольт-амперной характеристике. Поэтому возможен выпуск универсальных ИИСТ, пригодных для различных видов сварки (MMA, TIG, MIG/MAG).



34

	от 1 до 5 суток	свыше 5 суток	Залоговая сумма	Полная стоимость
Сварочный аппарат (инвертор) САИ-200ПРОФ(Напряжение питания, В: 220)	900 р	800 р	4 000 р	19 000 р
Сварочный аппарат (инвертор) полуавтомат ТСС САИ-200ПА (MIG/MMA)(Напряжение питания, В: 150-220)	700 р	600 р	8 000 р	26 000 р
Маска сварочная хамелеон напрокат(Регулировка затемнения, DIN: 9-13)	200 р.	200 р.	1 000 р.	6 000 р.
Бензогенератор TSS SGW 4000EH сварочный(Номинальная мощность, кВт: 4)	1 300 р	1 200 р	12 000 р	75 000 р
Бензогенератор Kipor KGE 280EW сварочный(Номинальная мощность, кВт: 4,5)	1 500 р	1 400 р	25 000 р	240 000 р